



ZQ 700-11

- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m

Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto	ZQ 700-11
Número de artículo (Nº artículo)	101192476
EAN (European Article Number)	4030661352664
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Aprobaciones - Normas

Certificados	cULus
	CCC

Propiedades Globales

Normas	EN ISO 13850
	EN IEC 60947-5-5
	EN IEC 60947-5-1
Material de la caja	Plástico, termoplástico
Material de la tapa de la carcasa	Plástico, termoplástico

Propiedades Globales

Longitud del cable, máxima 10 m

Peso bruto 215 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos auxiliares 1

Cantidad de contactos de seguridad 1

Certificación de seguridad

Normas EN ISO 13849-1

Vida útil 20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC) 100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima 1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos - Conexionado

Conexionado Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima 0,75 mm²

Sección del cable, máxima 2,5 mm²

Indicación Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura 40,5 mm

Altura 160 mm

Profundidad 50,9 mm

Condiciones ambientales

IP - Grado de protección IP67

Temperatura ambiente -25 ... +70 °C

Humedad relativa, máxima 95 %

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp	6 kV
---	------

Datos eléctricos

Corriente continua térmica	10 A
Categoría de utilización AC-15	230 VAC
Categoría de utilización AC-15	4 A
Categoría de utilización DC-13	24 VDC
Categoría de utilización DC-13	4 A
Elemento de conmutación	1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutación	Acción brusca
Material de los contactos, eléctricos	Plata

Nota

Nota (en general)	Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
	Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić napięcie linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.
	Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria


Imágenes

Foto de producto (foto individual de catálogo)




ID: kzq70f01
[| 664,8 KB | .jpg | 683 x 1990 Pixel](#)
[| 28,82 KB | .jpg | 120 x 350 Pixel](#)
[| 113,09 KB | .png | 210 x 611 Pixel](#)

Dibujo dimensional Componente básico




ID: 1zq-7g01
[| 106,68 KB | .jpg | 1000 x 695 Pixel](#)
[| 10,45 KB | .png | 210 x 146 Pixel](#)

Diagrama



ID: ktf--k01
| 54,52 KB | .jpg | 1000 x 554 Pixel
| 2,76 KB | .png | 210 x 116 Pixel

Curva de características



ID: kzq70d02
| 50,67 KB | .jpg | 1000 x 354 Pixel
| 3,02 KB | .png | 210 x 210 Pixel

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 14:25